

---

**PRODUKTINFORMATION**

---

## Washfit PRe 2303

VOC-frei nach Schweizer Vorgabe

Washfit PRe 2303 ist eine innovative Neuentwicklung für Reinigungsanwendungen im Offsetdruck. Washfit PRe 2303 wurde unter besonderer Berücksichtigung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten entwickelt. Es ist die ideale Ergänzung beim Druck mit PRe Farben.

---

**EIGENSCHAFTEN**

---

- Starke Reinigungswirkung
- Wassermischbar
- Korrosionshemmend
- Sehr geringe Geruchsentwicklung
- Frei von Mineralöl
- VOC-frei nach Schweizer Vorgabe (Dampfdruck < 0,1 mbar bei 20 °C, Siedepunkt > 240 °C)
- Flammpunkt >125 °C
- Zur manuellen Anwendung und für die automatische Waschanlage
- Wirtschaftlich im Verbrauch
- Leicht biologisch abbaubar
- Keine Gefahrstoffkennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP)

---

**ANWENDUNG**

---

- Washfit PRe 2303 mit feuchtem Reinigungstuch auftragen, anschließend Farbe und Papierstaub abwaschen.
- Mit frischem Reinigungstuch trockenreiben.
- Farbwalzen pur oder mit Wasser verdünnt auf Walzen sprühen und abrakeln.
- Anwendung im automatischen Waschsysteem gemäß Waschprogramm.
- Bei hoher Papierstabverschmutzung empfiehlt es sich, mehr Wasser zu dosieren.

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.