
PRODUKTINFORMATION

Finishfit neutral 1998

Dispersionslack

EIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Bedruckstoffe unter 100 g/
- Sehr geringe Rollneigung (Anti Curling)
- Trocknung durch IR- und Heißluft
- Scheuerfest
- Nassblockfest
- Spannungsarm
- Schnelle Trocknung
- Beidseitig anwendbar
- Für lange und kurze Auslage geeignet
- Auf Papier und Karton einsetzbar
- Standardviskosität 35 – 50 sec. (abweichende Viskosität auf Anfrage möglich)
- Freigegeben für den indirekten Lebensmittelkontakt

VERARBEITUNGSHINWEIS

- Die Eigenschaften sind abhängig vom Bedruckstoff und den Auftragsmengen
- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Nur Druckfarben nach DIN 16524 lösemittlecht, alkaliecht und spritech verwendet
- Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Viskosität gemessen bei 20 °C und einem DIN 4mm Tauchauslaufbecher

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.