PRODUKTINFORMATION

Finishfit UV highgloss 2006

EIGENSCHAFTEN

- UV-Lack
- Nach vollständiger Aushärtung geruchsneutral
- Sehr guter Verlauf
- Sehr gute Gleitfähigkeit
- Heißfolienprägbar
- Geeignet für Plastik und Folien
- Für UV- und hybride Druckfarben empfohlen
- Die Aushärtung des UV-Lackes ist abhängig von der Lampenleistung der UV-Lampen im Trockner
- Scheuerfest
- Nassblockfest
- Beidseitig anwendbar
- Für lange und kurze Auslage geeignet
- Auf Papier und Karton einsetzbar
- Standardviskosität 45 – 50 sec.
- Freigabe für indirekten Lebensmittelkontakt

VERARBEITUNGSHINWEIS

- Die Eigenschaften sind vom Bedruckstoff und der Auftragsmenge abhängig
- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Viskosität gemessen bei 20 °C und einem DIN 4mm Tauchauslaufbecher

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.

Epple Druckfarben AG
Gutenbergstr. 5 . 86356 Neusäß . Telefon +49 821 46 03-0 . Fax +49 821 46 03-200 . info@epple-druckfarben.de
Mehr Informationen finden Sie unter: **www.epple-druckfarben.de**
Stand 05/2016