

INFORMAZIONI PRODOTTO -

## **Perfect Finish**

Perfect Finish è una serie moderna, intensa e a tutto tondo, ideata per la più vasta gamma di applicazioni possibile. È adatta a quasi qualsiasi tipo di macchina da stampa (sia in volta sia in bianca), e a stampare su quasi qualsiasi substrato assorbente. Si basa principalmente su materiali grezzi rinnovabili.

La serie Perfect Finish unisce le due proprietà che sono state fino ad ora incompatibili – lucido eccellente e asciugamento rapido. L'asciugamento rapido permette di velocizzare il passaggio da stampa a lavorazione. Inoltre, la serie Perfect Finish offre non solo lucido eccellente sul prodotto finito, ma anche il livello più alto di affidabilità per quanto riguarda la lavorazione.

La serie Perfect Finish Series è caratterizzata da:

- eccellente trasporto dell'inchiostro in macchina
- ottima macinazione
- · eccellente bilanciamento di inchiostro ed acqua
- ossidazione e assobimento rapido
- lucido eccellente
- · buona resistenza allo sfregamento
- adatto a stampa IPA Free

Perfect Finish è conforme a tutti i requisiti ISO-Norm 2846-1. La sua intensità e nitidezza del punto soddisfano tutti i requisiti ISO-Norm 12647-2 sulle proprietà degli inchiostri, oltre a raggiungere un bilanciamento del grigio molto neutrale.

Queste informazioni tecniche sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, poiché l'applicazione effettiva è condizionata da molti fattori su cui non abbiamo alcun controllo, non siamo responsabili relativamente ad errori o omissioni.

## velocità cambio lato carta lavorazione resistente allo sfregamento lucido assorbimento adatto a stampa in bianca e volta essiccamento a IR consigliato fresco nel calamaio

## **VELOCITÀ**

30

40

50

60

70

80

90

100

20

0

10

	no.	luce	transp.	solventi	nitro	alcali
Perfect Finish Y	93315	5	+	+	+	+
Perfect Finish M	93316	5	+	+	+	-
Perfect Finish C	93317	8	+	+	+	+
Perfect Finish B	52548	8	-	-	-	+
Perfect Finish B (tutte le velocità)	52549	8	-	+	+	+

<sup>+</sup> proprietà indicata

## **ADDITIVI DI STAMPA**

Additivo	No.	Dosaggio	
Olio lubrificante	071	max. 5 %	
Diluente	455	max. 5 %	
Gel di stampa	348	max. 6 %	
Essiccante liquido	058	max. 3 %	
Essiccante in pasta	2001	max. 3 %	

<sup>-</sup> proprietà non indicata