
PRODUKTINFORMATION

Extrafit Fount Hardener 2224

Konzentrat zur Einstellung des Prozeßwassers

EINSATZGEBIET

- Standardisierung des Wassers bei Einsatz einer Wasseraufbereitung
- Einstellung der Wasserhärte

EIGENSCHAFTEN

- Erhöhung der Leitfähigkeit
- Schutz vor Bakterien und Algen
- Positive Beeinflussung der Farb-/Wasserbalance

ANWENDUNG

Je nach Ausgangshärte und gewünschter Wasserhärte zwischen 0,5 und 1,0 % zugeben. Für den Offsetprozeß wird eine Wasserhärte von etwa 10 bis 12 °dH empfohlen.

SPEZIFIKATIONEN

- Einhaltung der Vorgaben der Maschinenhersteller

ERGÄNZENDE PRODUKTE

Waterfit	Feuchtmittelzusätze für maximale Produktivität durch stabile Prozesse
Washfit	Waschmittel mit reduzierter Waschmakulatur und kurzen Waschzeiten

STANDARDGEBINDE

- 20 KG
- 220 KG
- 1.100 KG

Hinweis. Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie und Haftung für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.