

---

## PRODUKTINFORMATION

---

# Extrafit Plate Gum 2244

Gummierung für Positiv- und Negativdruckplatten

---

## EINSATZGEBIET

---

- Geeignet für Positiv- und Negativdruckplatten
- Für die kurz- bis mittelfristige Konservierung
- Für den Einsatz in Plattenentwicklungsmaschinen

---

## EIGENSCHAFTEN

---

- Schnelle Farbannahme auch bei Negativplatten
- Keine Ablagerungen in Sprühdüsen
- Auch für längeren Stillstand der Druckmaschine
- Keine Schlierenbildung

---

## ANWENDUNG

---

**Für manuelle Anwendung:** Wasserreste von der Plattenoberfläche entfernen. Extrafit Plate Gum 2244 dünn und gleichmäßig auftragen und trocknen lassen.

**Für maschinelle Anwendungen im Plattenentwickler:** Extrafit Plate Gum 2244 im Verhältnis 50:50 mit Wasser verdünnt anwenden.

---

## SPEZIFIKATIONEN

---

- Einfach mit Wasser verdünnbar

---

## ERGÄNZENDE PRODUKTE

---

**Waterfit** Feuchtmittelzusätze für maximale Produktivität durch stabile Prozesse  
**Washfit** Waschmittel mit reduzierter Waschmakulatur und kurzen Waschzeiten

---

## STANDARDGEBINDE

---

- 1 LTR
- 5 LTR

Hinweis. Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie und Haftung für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.