

---

PRODUKTINFORMATION

---

## Extrafit Plate Gum Bake 2245

Einbrenngummierung für Druckplatten

---

EINSATZGEBIET

---

- Gummierung von Positiv- und Negativdruckplatten
- Einsatz in Plattenentwicklungsmaschinen
- Zur Gummierung von Hand
- Schützt Nichtbildstellen während des Einbrennens

---

EIGENSCHAFTEN

---

- Optimale Farbannahme auch bei Negativplatten
- Keine Ablagerungen in Sprühdüsen
- Schnelle Farbregulierung auch nach Stillstand
- Keine Schlierenbildung

---

ANWENDUNG

---

**Für manuelle Anwendung:** Wasserreste von der Plattenoberfläche entfernen. Extrafit Plate Gum Bake 2245 dünn und gleichmäßig auftragen und trocknen lassen. Nach dem Einbrennen mit klarem Wasser oder Positivplattenentwickler abwaschen und einen Finisher auftragen.

**Für maschinelle Anwendungen im Plattenentwickler:** Extrafit Plate Gum Bake 2245 im Verhältnis 50:50 mit Wasser verdünnt anwenden.

---

SPEZIFIKATIONEN

---

- Stabil bis zu 250 °C

---

ERGÄNZENDE PRODUKTE

---

<b>Waterfit</b>	Feuchtmittelzusätze für maximale Produktivität durch stabile Prozesse
<b>Washfit</b>	Waschmittel mit reduzierter Waschmakulatur und kurzen Waschzeiten

---

STANDARDGEBINDE

---

- 5 KGR
- 20 KGR

Hinweis. Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie und Haftung für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.