
PRODUKTINFORMATION

Extrafit Roller Protection 2246

Walzenschutzmittel für leerlaufende Druckwalzen

EINSATZGEBIET

- Verhindert Beschädigungen sowie Warmlaufen und Quellen
- Für laufende Farbwalzen ohne Farbe

EIGENSCHAFTEN

- Keine trocknende oder flüchtige Bestandteile
- Kann längere Zeit in der Maschine bleiben

ANWENDUNG

Ausreichend Extrafit Roller Protection 2246 auf die Druckwerkswalzen auftragen. Vor Aktivierung des Farbwerkes sollte man die Walzen mit Washfit abrakeln.

SPEZIFIKATIONEN

- Keine flüchtigen Bestandteile

ERGÄNZENDE PRODUKTE

Waterfit	Feuchtmittelzusätze für maximale Produktivität durch stabile Prozesse
Washfit	Waschmittel mit reduzierter Waschmakulatur und kurzen Waschzeiten

STANDARDGEBINDE

- 500 ml

Hinweis. Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie und Haftung für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.