
PRODUKTINFORMATION

Extrafit System Clean 2240

Alkalischer Systemreiniger für Feuchtmittelumläufe

EINSATZGEBIET

- Hocheffektiv für Feuchtmittelkreisläufer
- Auch für Plattenentwicklungssysteme geeignet
- Reinigt und spült gründlich
- Speziell für stark verschmutzte Systeme

EIGENSCHAFTEN

- Beseitigt alle Verunreinigungen
- Hohe Reinigungskraft

ANWENDUNG

Abhängig vom Verschmutzungsgrad eine 5 bis 10 %ige Lösung 2 bis 4 Stunden im Feuchtmittelkreislauf zirkulieren lassen. Anschließend mit klarem Wasser ca. 1 Stunde nachspülen, dann eine 10 %ige Feuchtmittelzusatzlösung ansetzen. Diese ebenfalls eine Stunde zirkulieren lassen, anschließend ablassen und das Standard Waterfit ansetzen. Wichtig: Nicht während des Druckprozesses verwenden!

SPEZIFIKATIONEN

- Alkalisch

ERGÄNZENDE PRODUKTE

Waterfit	Feuchtmittelzusätze für maximale Produktivität durch stabile Prozesse
Washfit	Waschmittel mit reduzierter Waschmakulatur und kurzen Waschzeiten

STANDARDGEBINDE

- 5 LTR
- 20 LTR

Hinweis. Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie und Haftung für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.