
PRODUKTINFORMATION



Finishfit® OIL Matt 1360

EINSATZGEBIET

Der Finishfit® OIL Matt 1360 ist ein universal einsetzbarer Öldrucklack zur Verarbeitung im Druckwerk. Er ist für saugfähige Bedruckstoffe geeignet und erzielt ein mattes Finish.

EIGENSCHAFTEN

- Unterstützung des Matt/Glanz-Kontrastes
- Glanz ≈ 13 Glanzpunkte bei 2 g/m² Lackauftrag (Laborandruck)
- Cobaltfrei
- Sehr gute Filmbildung
- Hervorragende Scheuerfestigkeit
- Sehr gutes Stapelverhalten
- Mittleres Wegschlagen
- Langsame Trockenzeit
- Nass in nass und nass auf trocken einsetzbar
- Problemlose Verarbeitung mit und ohne Feuchtmittel
- Nicht für die Anwendung auf Lebensmittelkontaktmaterial (FCM) geeignet

ANWENDUNG

- Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
- Die Eigenschaften sind vom Bedruckstoff und der Auftragsmenge abhängig
- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Ein leichter Einsatz eines IR-Trockners ermöglicht eine schnellere Weiterverarbeitung

HILFSMITTEL

- Cleanfit Roller Paste 2299
- Washfit All AF 2232
- Powderfit Medium 2135 oder Powderfit Medium 2136

LAGERUNG

- Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Ungeöffnet und richtig gelagert besitzt er eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab Lieferdatum

STANDARDGEBINDE

2,5 kg Dose

200 kg Fass

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.