
PRODUKTINFORMATION



Finishfit[®] OIL Silk Matt Perfecting 1128

EINSATZGEBIET

Der Finishfit[®] OIL Silk Matt Perfecting 1128 ist ein universal einsetzbarer Öldrucklack zur Verarbeitung im Druckwerk, welcher auch für den Schön- und Widerdruck einsetzbar ist. Er ist für saugfähige Bedruckstoffe geeignet und erzielt ein seidenmattes Finish.

EIGENSCHAFTEN

- Unterstützung des Matt/Glanz-Kontrastes
- Glanz ≈ 46 Glanzpunkte bei 2 g/m² Lackauftrag (Laborandruck)
- Cobaltfrei
- Geeignet für Schön- und Widerdruck
- **Sehr gute Filmbildung**
- Sehr gute Scheuerfestigkeit
- Hervorragendes Stapelverhalten
- Schnelles Wegschlagen
- Mittlere Trockenzeit
- Nass in nass und nass auf trocken einsetzbar
- Problemlose Verarbeitung mit und ohne Feuchtmittel
- Nicht für die Anwendung auf Lebensmittelkontaktmaterial (FCM) geeignet

ANWENDUNG

- Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
- Die Eigenschaften sind vom Bedruckstoff und der Auftragsmenge abhängig
- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Ein leichter Einsatz eines IR-Trockners ermöglicht eine schnellere Weiterverarbeitung

HILFSMITTEL

- Cleanfit Roller Paste 2299
- Washfit All AF 2232
- Powderfit Medium 2135 oder Powderfit Medium 2136

LAGERUNG

- Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Ungeöffnet und richtig gelagert besitzt er eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab Lieferdatum

STANDARDGEBINDE

2,5 kg Dose

200 kg Fass

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.