
PRODUKTINFORMATION



Finishfit® OIL Matt Effect 1578

EINSATZGEBIET

Der Finishfit® OIL Matt Effect 1578 wurde speziell zum Erzielen von Matt-Glanz-Effekten im Zusammenspiel mit UV Lack oder Dispersionslack konzipiert. Er wird wie ein konventioneller Drucklack im Druckwerk verarbeitet. Die Stellen, die im fertigen Produkt matt erscheinen sollen, werden mit Finishfit® OIL Matt Effect 1578 überdruckt, der UV- oder Dispersionslack wird direkt nach dem Effektlack inline aufgetragen und mit UV- oder IR Trockner getrocknet. Je nach aufgetragener Effektlackmenge fällt der Mattierungseffekt stärker oder schwächer aus

EIGENSCHAFTEN

- Sehr gut auf Druckprodukten mit Farbanteil, um den Matt-Glanzeffekt darzustellen
- Ein Vergilben der weißen Papierflächen wird durch diesen Lack auch nach längerem Zeitraum auf ein Minimum reduziert
- Problemlose Verarbeitung mit und ohne Feuchtmittel
- Auf Papier und Karton einsetzbar

ANWENDUNG

- Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
- Die Eigenschaften sind vom Bedruckstoff und der Auftragsmenge abhängig
- Vor Gebrauch gut aufrühren

HILFSMITTEL

- Zur Reinigung von Farbwalzen empfehlen wir Cleanfit Rollerpaste 2299
- Zur Reinigung in automatischen Waschanlagen empfehlen wir Washfit AIII 2232
- Druckbestäubung nach Bedarf

LAGERUNG

- Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Ungeöffnet und richtig gelagert besitzt der Finishfit® OIL Matt Effect 1578 eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab Lieferdatum

STANDARDGEBINDE

- 1,0 kg Dose
- 2,5 kg Dose
- 200 kg Fass

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie und Haftung für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.