
INFORMAZIONI PRODOTTO

Finishfit Primer 1754

Vernice a dispersione

PROPRIETÀ

- Adatta a verniciatura in linea e non
- Adatta a laminazione con film
- Asciugatura con aria calda e infrarossi
- Resistente allo sfregamento
- Resistente al bloccaggio umido
- Buona asciugatura
- Adatta a patinatura su entrambi i lati
- Adatta a scarico lungo e corto
- Adatta a carta e cartone
- Viscosità standard 35 sec. – 50 sec.
- Adatta al contatto indiretto con prodotti alimentari

NOTE DI APPLICAZIONE

- Le proprietà dipendono dal substrato di stampa e dalla quantità applicata.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Usare soltanto inchiostri di stampa conformi a tutti gli standard di velocità DIN 16524
- Proteggere dal freddo, dal calore e dalla luce del sole diretta.
- Conservare solo nell'imballaggio originale a 10° massimo 30°C.
- La viscosità viene misurata a 20°C (con un viscosimetro a tazza DIN 4mm)

CONSERVAZIONE

Se chiusa e conservata correttamente, la vernice Finishfit 1754 ha una durata a scaffale di 12 mesi dalla data di consegna.

Queste informazioni tecniche sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, poiché l'applicazione effettiva è condizionata da molti fattori su cui non abbiamo alcun controllo, non siamo responsabili relativamente ad errori o omissioni.