
INFORMAZIONI PRODOTTO

Finishfit UV Highgloss 2006

PROPRIETÀ

- Vernice UV
- Inodore a seguito di essiccazione completa
- Ottimo flusso
- Ottimo slittamento
- Adatta a stampa con carte speciali a caldo
- Adatta a plastica e film
- Consigliata per inchiostri UV e inchiostri ibridi
- L'essiccazione della patinatura UV dipende dalla potenza delle lampade UV nell'essiccatoio.
- Resistente allo sfregamento
- Resistente al bloccaggio umido
- Adatta alla patinatura su entrambi i lati
- Adatta a scarico lungo e corto
- Adatta a carta e cartone
- Viscosità standard 45 – 50 sec.
- Adatta al contatto indiretto con prodotti alimentari

NOTE DI APPLICAZIONE

- Le proprietà dipendono dal substrato di stampa e dalla quantità applicata.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Proteggere dal freddo, dal calore e dalla luce del sole diretta.
- Conservare solo nell'imballaggio originale a 10° massimo 30°C.
- La viscosità viene misurata a 20°C con un viscosimetro a tazza DIN 4mm

Queste informazioni tecniche sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, poiché l'applicazione effettiva è condizionata da molti fattori su cui non abbiamo alcun controllo, non siamo responsabili relativamente ad errori o omissioni.