
INFORMAZIONI PRODOTTO

Finishfit UV Matt 1803

PROPRIETÀ

- Inodore dopo essiccazione completa
- Ottime proprietà opacizzanti
- Consigliata per inchiostri UV e inchiostri ibridi
- L'essiccazione della patinatura UV dipende dalla potenza delle lampade UV nell'essiccatoio.
- Adatta a stampa con carte speciali a caldo
- Resistente allo sfregamento
- Resistente al bloccaggio umido
- Incollabile (si consiglia un test preliminare)
- Applicazione su entrambi i lati
- Adatta a scarico lungo e corto
- Adatta a carta e cartone
- Viscosità standard 35 – 50 sec*. (viscosità diverse disponibili su richiesta)
- Adatta a contatto indiretto con prodotti alimentari

*La viscosità è misurata a 20 °C con un viscosimetro a tazza DIN 4mm

NOTE DI APPLICAZIONE

Le proprietà dipendono dal substrato di stampa e dalla quantità applicata. Mescolare bene prima dell'uso.

CONSERVAZIONE

Le vernici UV non dovrebbero essere esposte a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Nei mesi freddi, si consiglia di non lasciare i contenitori a contatto con pavimenti freddi, ma di posizionarli su pallet. Le vernici a dispersione a base di acqua non sono sostanze pericolose e quindi non necessitano di conservazione o etichette speciali.

Queste informazioni tecniche sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, poiché l'applicazione effettiva è condizionata da molti fattori su cui non abbiamo alcun controllo, non siamo responsabili relativamente ad errori o omissioni.