epple
DRUCKFARBEN

INFORMAZIONI PRODOTTO

Finishfit Neutral 1998

Vernice a dispersione

PROPRIETÀ

- Adatta a substrati di stampa a meno di 100 g/m²
- Anti-arricciamento
- Asciugatura con aria calda e con infrarossi
- Resistente allo sfregamento
- Resistente al bloccaggio umido
- Asciugatura veloce
- Adatta a patinatura su entrambi i lati
- Adatta a scarico lungo e corto
- Adatta a carta e cartone
- Viscosità standard 35 sec. – 50 sec. (viscosità diverse disponibili su richiesta)
- Adatta a contatto indiretto con sostanze alimentari

NOTE DI APPLICAZIONE

- Le proprietà dipendono dal substrato di stampa e dalla quantità applicata.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Usare soltanto inchiostri di stampa conformi a tutti gli standard di velocità DIN 16524
- Proteggere dal freddo, il calore e la luce del sole diretta.
- Conservare solo nell'imballaggio originale a 10° massimo 30°C.
- La viscosità viene misurata a 20°C con un viscosimetro a tazza DIN 4mm

CONSERVAZIONE

Se chiuso e conservato correttamente, la vernice Finishfit 1998 ha una durata a scaffale di 12 mesi dalla data di consegna.

Queste informazioni tecniche sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, poiché l'applicazione effettiva è condizionata da molti fattori su cui non abbiamo alcun controllo, non siamo responsabili relativamente ad errori o omissioni.

Epple Druckfarben Italia
Foro Buonaparte, 67 . 20121 Milano (MI) . Italy . Tel. +39 02 33599689 . Fax +39 02 3287741 . info@epple-druckfarben.it
www.epple-druckfarben.it
Versione: 02/2018