
INFORMAZIONI PRODOTTO

Finishfit Protect 1760

Vernice a dispersione

PROPRIETÀ

- Resistente a temperature tra 170°C – 180°C
- Asciugatura con aria calda e infrarossi
- Resistenza allo sfregamento eccellente
- Resistenza al bloccaggio umido ottima
- Asciugatura veloce
- Adatta a scarico lungo e corto
- Adatta a carta e cartone
- Viscosità standard 35 sec. – 50 sec.
- Adatta a stampa di packaging alimentare (lato esterno)

NOTE DI APPLICAZIONE

- Le proprietà dipendono dal substrato di stampa e dalla quantità applicata.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Usare soltanto inchiostri di stampa conformi a tutti gli standard di velocità DIN 16524
- Proteggere dal freddo, dal calore e dalla luce del sole diretta.
- Conservare solo nell'imballaggio originale a 10° massimo 30°C.
- La viscosità viene misurata a 20°C con un viscosimetro a tazza DIN 4mm

CONSERVAZIONE

Se chiusa e conservata correttamente, la vernice Finishfit 1760 ha una durata a scaffale di 12 mesi dalla data di consegna.

Queste informazioni tecniche sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, poiché l'applicazione effettiva è condizionata da molti fattori su cui non abbiamo alcun controllo, non siamo responsabili relativamente ad errori o omissioni.