
PRODUKTINFORMATION

Waterfit sf ir 2320

Feuchtmittel für konventionellen Druck mit IPA im Bogendruck

EINSATZGEBIET

- Sofort hohe Farbdichte
- Geringer Verbrauch
- Geringe gefährliche Einstufung
- Sauberer Umlauftank
- Verhindert Framing
- Minimierter Kaolinaufbau
- Verhindert Kalkablagerung auf Walze und Drucktuch

EIGENSCHAFTEN

- OEM Freigabe
- Korrosionsinhibiert
- Für indirekten Lebensmittelkontakt
- Auch für Endlosdruck geeignet
- Effektiver Plattenschutz
- Stabile Farb-Wasser Balance
- Geringe Wasserführung möglich
- Normaler IPA Einsatz

ANWENDUNG

Vor der Zugabe des neuen Feuchtmittels ist es wichtig, das Feuchtwasserzirkulationssystem zu leeren und zu reinigen. Auch der Zustand des Feuchtwerks ist wichtig. Prüfen Sie, ob die Feuchtwalzeinstellungen in Ordnung sind und überprüfen Sie die Dosierung. Für eine genaue Kontrolle der Dosierung werden Leitfähigkeitsmessungen empfohlen. Wenn IPA reduziert oder eliminiert wird, kann eine leichtere Walzeinstellung erforderlich sein.

SPEZIFIKATIONEN

- | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|-----|
| • Standarddosierung (%): | 2 | • Dichte (kg/l): | 1,9 |
| • Erhöhung Leitfähigkeit ($\mu\text{S}/\text{cm pro } \%$): | 510 | • VOC Gehalt (% (Dir 1999/13/EU)) : | <1 |
| • PH-Wert: | 4,8 - 5,2 | • Für mittelhartes Wasser | |

ERGÄNZENDE PRODUKTE

Extrafit System Clean	Effektiver Reiniger für Feuchtmittelkreisläufe mit geringem Aufwand
Extrafit Hardener	Kalziumfreies Aufhärtungsmittel, OEM geprüft für eine stabile Druckqualität
Extrafit Damp Cleaner	Hochwirksamer wasserbasierter Feuchtwalzenreiniger nach Vorgaben der BG ETEM
Extrafit Roller Gel	Gelförmiger Kalkentferner mit hoher Reinigungskraft
Washfit	Waschmittel mit reduzierter Waschmakulatur und kurzen Waschzeiten

STANDARDGEBINDE

- 20 KG
- 210 KG
- 1.050 KG

Hinweis. Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie und Haftung für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.