
PRODUKTINFORMATION

Finishfit protect 2093

Dispersionslack

EIGENSCHAFTEN

- Glanzlack
- Hitzebeständig bis 170 °C
- Trocknung durch IR- und Heißluft
- Scheuerfest
- Nassblockfest
- Gute Trocknung
- Beidseitig anwendbar
- Für lange und kurze Auslage geeignet
- Auf Papier und Karton einsetzbar
- Standardviskosität 35 – 50 sec.
- Freigabe für indirekten Lebensmittelkontakt

VERARBEITUNGSHINWEIS

- Die Eigenschaften sind vom Bedruckstoff und der Auftragsmenge abhängig
- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Nur Druckfarben nach DIN 16524 lösemittellecht, alkaliecht und spritlicht verwenden
- Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Viskosität gemessen bei 20 °C und einem DIN 4mm Tauchauslaufbecher

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.