
PRODUKTINFORMATION

Finishfit velvet 2129

Dispersionsmattlack

EIGENSCHAFTEN

- Spezielle samtweiche-softе Haptik
- Trocknung durch IR- und Heißluft
- Scheuerfest
- Nassblockfest
- Schnelle Trocknung
- Beidseitig anwendbar
- Für lange und kurze Auslage geeignet
- Auf Papier und Karton einsetzbar
- Standardviskosität 35 – 50 sec. (abweichende Viskosität auf Anfrage möglich)
- Freigegeben für den indirekten Lebensmittelkontakt

VERARBEITUNGSHINWEIS

- Mindestauftragsmenge 4 – 5 g/m² / max. 13ccm Aniloxwalze
- Unter Rühren verarbeiten
- Die vollständige Durchtrocknung und Scheuerfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht

Allgemeine Anwendungshinweise:

- Die Eigenschaften sind abhängig vom Bedruckstoff und den Auftragsmengen
- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Nur Druckfarben nach DIN 16524 lösemittlecht, alkaliecht und spritech verwendet
- Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Viskosität gemessen bei 20 °C und einem DIN 4mm Tauchauslaufbecher

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.